

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

TERMINAL TIPO PIN AISLADO PTV2-10

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	CNHOWDER
Modelo	PTV2-10
Tipo	Terminal tipo pin aislado
Color	Azul
Sección del conductor	1.5–2.5 mm²
Calibre	16–14 AWG
Material	Cobre
Recubrimiento	Estaño
Aislamiento	Vinilo / PVC
Corriente máxima	27 A
Cantidad	100 unidades
Precio	Incluido IGV

DIMENSIONES DE REFERENCIA

Parámetro	Valor
F – diámetro/medida frontal	1.9 mm
L – longitud	20 mm
H – altura del aislamiento	10 mm
D – diámetro exterior	4.9 mm

DESCRIPCIÓN

Terminal eléctrico tipo pin aislado diseñado para terminar conductores multifilares y facilitar conexiones seguras en borneras y bloques de terminales. El modelo PTV2-10 está destinado a conductores de 1.5–2.5 mm² (16–14 AWG) y se identifica por su aislamiento azul.

PRESENTACIÓN

Bolsa de 100 unidades. Precio: Incluido IGV.

Nota técnica: No se incluyen diámetro de orificio ni tamaño de tornillo, debido a que el PTV2-10 es un terminal tipo pin y esos parámetros corresponden a terminales de ojal/horquilla. Las dimensiones indicadas se presentan como referencia técnica y deben considerarse según la tolerancia del fabricante/OEM.

La identificación CNHOWDER / PTV2-10 y la presentación de 100 unidades están corroboradas en la publicación específica del producto; las características eléctricas y dimensionales se contrastaron con tablas técnicas de terminales PTV2-10. Esta ficha es una síntesis técnica para catálogo ELECINSUR y no sustituye la ficha original del fabricante.